

IMPRESSION ACRYLIQUE

Impression fixatrice incolore mate pour intérieur et extérieure

■ Caractéristiques

IMPRESSION ACRYLIQUE est une impression fixatrice pour intérieur et extérieur d'aspect mat et incolore sans odeur et à faible teneur en COV formulée à base de résine acrylique en dispersion aqueuse.

Très pénétrante, **IMPRESSION ACRYLIQUE** permet de bien fixer et consolider les fonds. C'est une impression perméable à la vapeur d'eau, très adhérente, d'une grande facilité d'application.

IMPRESSION ACRYLIQUE est conseillée pour les fonds neufs ou anciens en bon état, elle est idéale pour le plâtre notamment car elle fixe la fleur de plâtre (poussière restant à la surface du plâtre après son séchage) mais aussi pour les revêtements intérieurs et extérieurs suivants : enduits vieux et nouveaux, béton, vieilles peintures...

Composition

Résine copolymère acrylique en dispersion aqueuse.

Propriétés

- Fixe et consolide les fonds.
- Très grand rendement.
- Aspect incolore mat.
- Haute perméabilité à la vapeur d'eau.
- Grande facilité d'application.
- Sans odeur, conforme à la directive UE sur la réduction des émissions de COV, faible teneur en COV.

Classification UE : cat. A/h limite COV 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 15 g/l de COV.

■ Mise en œuvre

Préparation des supports

IMPRESSION ACRYLIQUE est destinée à la préparation des fonds intérieurs et extérieurs sur supports conformes aux règles de l'art et aux DTU en vigueur. Supports homogènes en absorption, propres, secs, sains, durs et cohésifs (cf notre fiche Préparation des supports). S'applique dans les locaux soumis à une aération appropriée, sur :

- plâtres et dérivés (sauf carreaux de plâtre et plaques de plâtre)
- béton
- enduits de liants hydrauliques
- fibre-ciment
- toutes les anciennes peintures adhérentes (ponçage ou lessivage préalable des peintures brillantes ou satinées)

Les supports non homogènes présentant des joints (plaques de plâtre, carreau de plâtre) ou des reprises d'enduits (rebouchages) ou encore les surfaces en bois ou dérivés seront à imprimer avec une couche de notre **Impression** ou **L'accroche**

- Application

IMPRESSION ACRYLIQUE doit être diluée avec 3 à 4 volumes d'eau. Bien mélangez avant et pendant l'application. **IMPRESSION ACRYLIQUE** s'applique à la brosse ou au rouleau ou encore par pulvérisation.

- Séchage

IMPRESSION ACRYLIQUE est sèche et recouvrable après environ 4 à 6 heures.

- Consommation

1 kg d'**IMPRESSION ACRYLIQUE** permet de couvrir environ 50 m² en 1 couche soit environ 20 g / m² d'**IMPRESSION ACRYLIQUE** non diluée.

- Conseils pratiques

Nettoyage de l'outillage à l'eau.

Température de mise en œuvre : de + 5°C à + 30°C.

Ne pas appliquer sur des supports chauds ou directement exposés au soleil, en cas de vent ou de pluie.

Protéger les parties voisines d'éventuelles projections sinon nettoyer tout de suite.

- Précaution d'emploi

IMPRESSION ACRYLIQUE ne présente aucun danger, observer toutefois les précautions suivantes : en cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau douce et consulter un spécialiste si les symptômes persistent, conserver hors de portée des enfants.

- Conservation

IMPRESSION ACRYLIQUE se conserve 1 an en emballage d'origine plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs. **IMPRESSION ACRYLIQUE** doit être utilisée rapidement dans les jours suivants sa dilution.

- Conditionnement

IMPRESSION ACRYLIQUE est conditionnée en pots plastiques recyclables de 1 kg et en bidons plastiques recyclables de 5 kg et 10 kg.

Les informations contenues dans cette fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais, elles ne peuvent en aucun cas être considérées ni comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Il est recommandé de réaliser une surface témoin.